

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	60,00	35587	CONJUNTO DE MESAS PLÁSTICA BRANCA COM 04 CADEIRAS, EMPILHÁVEIS, DE POLIPROPILENO, FORMATO QUADRADO, TAMANHO 70 X 70 CM, DIMENSÕES APROXIMADA CADEIRA ABERTA 80 X55 X 55 CM, DIMENSÕES MESA ABERTA 70 X 70 X 70 CM, APROVADAS PELO INMETRO.			
2	UN	2,00	34945	<p>Microcomputador -Unidade Central de Processamento:- Processador de núcleo duplo,com clock real de, o mínimo, 3.6 GHz. Core I5-3470.- Placa mãe com monitoramento da temperatura , voltagem, SMART e rotação do cooler diretamente da placabásica, com suporte dual channel;- Memória DDR3 8GB com barramento de 1600MHzexpansível pelo menos até 16Gytes, com suporte dual channel, com 02(dois) slotslivres;-BIOS Plug & Play;- 1 (um) Slot PCI livre;- 1 (um) Slot PCI Express x16;- 8 (oito)interfaces USB 2.0 conector, sendo no mínimo 2 (dois) frontais.- Sistema operacional: Windows 7 Ultimate.Unidade de Armazenamento e Leitura</p> <p>- Unidade de leitura /gravação DVD-RW com barramento SATA, sendo gravador de CD e DVD;- Disco Rígido SATAIII 6Gb/s, com tecnologia S.M.A.R.T, com 01TB decapacidade, 7.200 RPM.Adaptador de Vídeo - Placa de vídeo on board;- Resolução 1360x768 a 60Hz em 256 cores;Adaptador de Rede - Adaptador de rede Ethernet 0BaseT/100Base TX/1000BaseT(IEEE802.3), autosenso, com conectores tipoRJ45;- Deve permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps;- Deve possuir tecnologia compatível com "Wakeon Lan" ASF 2.0 ou I-AMT, permitindo ligara CPU remotamente através do adaptadorde rede; - Serão aceitas placas de rede que não sejam integradas a placa mãe, desde que as mesmas atendam a todas as exigências mínimas, do mesmo fabricante doequipamento.</p> <p>Periféricos - Teclado Slim, 104 teclas-auto-repetitivas, padrão ABNT2, conector nativo USB ou PS2 sem o uso de adaptador;- Mouse Óptico (tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), dois botões, com conector tipo USB ou PS2 sem o uso de adaptador,com comprimento mínimo de 2 metros;- Caixa de somestéreo multimídia, com conector P2, com alimentação via USB.- Estabilizador bivolt.Monitor - MonitorLED 22 olegadas;- Resolução mínima 1366x768 widescreen;- Pixel Pitch máximo0,29mm;- Brilho 250 cd/m2; - Contraste de o mínimo 1000:1 estático;- Voltagem / alimentação automática com fonte interna no monitor a 100-240 VAC, 50-60Hz;- Tempo de resposta máximo 5 ms;- Compatibilidade VESA;- Suporte a 16 Milhões de cores;</p> <p>- Conector DVI e VGA ou display port compatível como computador;- Plug & Play;- Peso máximo do equipamento 6 Kg;- Base com ajuste de inclinação e altura;- Controle digital com visualização de ajustes na tela: - Liga-Desliga;- Brilho;- Contraste;- Posicionamento Vertical e Horizontal;-Botão auto-ajuste.</p>			

Carimbo Padronizado

Validade da Proposta

(no mínimo em 60 dias) _____ / _____ / _____

Total Geral R\$ _____

Prazo para Entrega _____ / _____ / _____

Observações

çghlkhgkhhkkljhlkhlkkl

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ **Data:** _____ / _____ / _____