

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	3,00	21147	ARMARIOS DE AÇO MONTAVEIS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTE DIMENSÕES:EXTERNAS-1980MM(ALTURA),900MM(LARGURA),400MM(PROFUNDIDADE).INTERNAS-1890MM(LARGURA),375MM(PROFUNDIDADE),COR CINZA CRISTAL.TODOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 24(0,6MM)E Nº26(0,45MM),ARMARIOS DE AÇO MONTAVEIS,POSSUINDO 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS,PUXADORES ESTAMPADOS NAS PROPRIAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL COM ACABAMENTO EM PVC,COM SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 500MM,COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULAVEIS,FECHADURAS CILINDRICAS COM CHAVE TIPO YALE.ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSOANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C.			
2	UN	6,00	22167	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS TAMANHO OFICIO- PORTA ETIQUETAS E PUXADORES ESTAMPADOSNAS GAVETAS,PUXADORES COM ACABEMTNO EM PVC GRAFITE,FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO COM 04 ROLAMENTOS POR GAVETA,CAPACIDADE DE 40 A 50 PASTAS POR GAVETA,CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N 26,TAMPO E CHAPA NÚMERO 24, GAVETAS CHAPA N 18, MEDIDAS APROXIMADAS 1335MM ALT.X 470MM LARG.X 670MM PROFUNDIDADE, COR CINZA E ACABAMENTO ANTI CORROSIVO.			
3	UN	4,00	28453	CADEIRA GIRATÓRIA, COM BASE A GÁS, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E BRAÇOS REGULÁVEIS COR PRETA.			
4	UN	2,00	34943	Caixa amplificada CA 150 USB/FM- com reprodução de arquivos de áudio armazenados em dispositivos de memória FLASH, com conector USB ou SD Card. - Também é uma ótima opção para sonorizar ambientes, ouvir rádio FM, amplificar instrumentos -violão, cavaquinho, teclado - conectar microfones, iPad, iPhone, iPod, tablet, celular, TV, DVD, CD, Players de Mp3 e outros aparelhos auxiliares. Informações adicionais:- Porta para conexão USB: - Receptor FM: pequeno dispositivo que se encontra dentro da caixa . Ele é o responsável por sintonizar e amplificar as frequências das ondas FM e reproduzir a sua estação de rádio favorita diretamente na caixa. - Controle remoto: você pode controlar sua caixa com comodidade a até 10 metros de distância - SD Card: Cartão de memória para reprodução de áudio, vídeos e fotos. - Entradas auxiliares: Conecte seu Micro-System, iPad, iPhone, iPod, Player de MP3, Celular, Microcomputador, TV, DVD, Teclado. - Canal de entrada para microfone: O canal de entrada para microfone das caixas reproduzem avoz com fidelidade. Com baixo nível de ruído e microfonia, a caixa ainda conta com controle de volume independente. - Ajuste de volume geral da caixa (master) - Equalizador: Ajuste de graves e agudos Potência RMS: 50 W - canal 1: Entrada USB, SD card e receptor FM com controle remoto / Auxiliar - iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV / Microfone ou guitarra / violão / cavaquinho -Equalizador: 2 vias (graves e agudos) - Alto-falante: Woofer de 8" e tweeter 21/2 - Alimentação: Voltagem Automática / SPS (fonte inteligente) 90-240V ~ 50/60Hz switching - Dimensões (A x L x P mm): 480 x 351 x 218			
5	UN	5,00	27888	Computador Portátil ( notebook),com processador core i5; memória RAM mínima de 4GB, Disco Rígido:HD com capacidade de 500 GB, tela LCD de 14", DVDRW, CD; leitor de cartões SD/MS/MMC/MS pro.			
6	UN	10,00	27859	Detector fetal, Frequência da rede de alimentação = 50/60 Hz, Frequência do Ultra-som = 2,25 MHz ± 10%, Faixa de medida do BCF = 50 - 210 batimentos por minuto, Tensão (Volts) = 127/220 VAC ± 10%, Tipo de corrente = AC (alternada), Número defases = Bifásico, Seletor de tensão de operação = Chave seletora manual, Proteção contra choque elétrico = Equipamento Tipo B - Classe I, Proteção contra penetração nociva de água = Equipamento comum - IPX1 (Equipamento fechado protegido contra pingos de água) Gabinete = Caixa metálica blindada com pintura eletrostática, Potência Máxima de consumo = 14,5 VA, Fusíveis = 150 mA / 250V, Dimensões do equipamento (mm) = Largura = 280; Profundidade = 210; Altura = 85, Controles tipo tecla = Liga/desliga, Volume, Tonalidade e Chave sonora, Indicadores = Liga/desliga e Bradicardia, Taquicardia, FCF (digitais) Acompanha Transdutores de BCF e Multifocal.			
7	UN	1,00	34984	HD-EXTERNO DE 02 TB(TERABYTES)PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8	UN	1,00	25695	IMPRESSORA DE CHEQUE:VELOCIDADE DE IMPRESSAO 1.1 IP: VELOCIDADE DE AVANÇO DE PAPEL 13,4 IPS: TABELA DE CARACTERES ABICOMP: INTERFACE DE COMUNICAÇÃO SERIAL PADRÃO RS -232C; TECLADO DE 12 TECLAS, IMPRESSÃO MATRICIAL : ALTURA 212 MM: LARGURA 268 MM: PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.			
9	UN	10,00	34947	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL- funções: impressão, cópia e digitalização, resolução de impressão : preto(melhor qualidade) até 600 dpi, em cores(melhor qualidade) até 4.800 x 1200 dpi otimizados, a partir de 1.200 dpi de entrada, velocidade de impressão em preto até 28 ppm, em cores até 22ppm, tecnologia/tipo de digitalização:CIS;de mesa, resolução de digitalização Hardware até 1200 x 2400 dpi, óptica até 1200dpi; velocidade de digitalização: visualização até 27 s; OCR (carta);Resolução de cópia: em preto (texto e gráficos) até 600 dpi otimizados a partir de entrada de 300 dpi, cor(texto e gráfico) até 1.200 dpi otimizados a partir de entrada de 600 dpi.; digitalização em cores, velocidade de cópia: em preto até 28cpm, em cores até 22 com; Tipos de mídia aceitos : Papel, envelopes, etiquetas, cartões. Memória máxima: 16 MB. Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7,8; Windows XP (SP1 ou superior), Mac OS Xv 10.4, Mac OS Xv 10.5, Windows 2000 e Windows XP Professional x64 são compatíveis com solução básica de impressão e digitalização apenas. Tipo de fonte de alimentação externa, tensão de entrada de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60Hz. Acompanha impressora: cartucho preto, cartucho colorido, CD com software, Pôster de instalação, Guia de Referência, Fonte de alimentação e Cabo de Alimentação.			
10	UN	1,00	28450	LAVADORA RESIDENCIAL DE ALTA PRESSÃO (GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA; TRES FORMAS DE MONTAGEM DA LANÇA; MOTOR DE INDUÇÃO COM PROTETOR TÉRMICO: PROTEGE A MÁQUINA CONTRA VARIAÇÕES DE CORRENTE ELÉTRICA; BOMBA COM 3 PISTÕES COM TRATAMENTO ABRASIVO E CORROSIVO; RESERVATÓRIO PARA XAMPU OU DETERGENTE CONECTADO NA LANÇA EVITANDO ASSIM O CONTATO DO DETERGENTE OU XAMPU COM A BOMBA; CARRINHO PARA TRANSPORTE;POSSUI SUPORTE PARA LANÇA E CABO ELÉTRICO; MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO: POSSUI 7 METROS DE COMPRIMENTO COM A LANÇA; ACOPLAMENTO COM ENGATE RÁPIDO). VAZÃO: 400 LITROS/HORA. CONSUMO DE ENERGIA: 0,82 KW/h. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 1.550 LB, /POTÊNCIA: 1,5 KW. TENSÃO: 110 VOLTS.			
11	UN	2,00	26007	MESA SECRETARIA 1,20 EM MDPBP COM GAVETEIRO DE 3 GAVETAS			
12	UN	7,00	27142	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3-2120 3.30GHZ, 5GTS 3M LGA 1155-PLACA MAE COM CHIPSET INTEL, 4GB RAM DDR III 1333- HD 500 GB 7200rpm ;SATA II- PLACA DE VIDEO COMPARTILHADA. GRAVADOR DE DVD 22X, SUPERMULT SECURDISK PLACA SOM COMPARTILHADA.			
13	UN	5,00	26310	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 530 GHZ; 5 GTS 3M -PLACA MAE COM SOM, VIDEO E REDE INTEGRADA;MEMORIA 4 GB RAM DDR III;HD 500 GB 7200rpm SATA II;GRAVADOR DE DVD 22X;PLACA DE VIDEO DE ATE 64MB COMPARTILHADA;PLACA DE SOM COMPARTILHADA.REDE 10/100 COMPARTILHADA;CAIXA DE SOM AMPLIFICADAS PRETO;MOUSE COM SCROLL OPTICO PRETO;TECLADO ABNT 2 COM TECLAS PRETO;MONITOR 18.5" LED PRETO;GABINETE COM FONTE ATX PRETO;GABINETE COM FONTE ATX PRETO. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO .			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14	UN	48,00	34945	<p>Microcomputador -Unidade Central de Processamento:- Processador de núcleo duplo,com clock real de, o mínimo, 3.6 GHz, Core I5-3470.- Placa mãe com monitoramento da temperatura , voltagem, SMART e rotação do cooler diretamente da placabásica, com suporte dual channel;- Memória DDR3 8GB com barramento de 1600MHzexpansível pelo menos até 16Gytes, com suporte dual channel, com 02(dois) slotslivres;-BIOS Plug &amp; Play;- 1 (um) Slot PCI livre;- 1 (um) Slot PCI Express x16;- 8 (oito)interfaces USB 2.0 conector, sendo no mínimo 2 (dois) frontais.- Sistema operacional: Windows 7 Ultimate.Unidade de Armazenamento e Leitura</p> <p>- Unidade de leitura /gravação DVD-RW com barramento SATA, sendo gravador de CD e DVD;- Disco Rígido SATAIII 6Gb/s, com tecnologia S.M.A.R.T, com 01TB decapacidade, 7.200 RPM.Adaptador de Vídeo - Placa de vídeo on board;- Resolução 1360x768 a 60Hz em 256 cores;Adaptador de Rede - Adaptador de rede Ethernet 0BaseT/100Base TX/1000BaseT(IEEE802.3), autosenso, com conectores tipoRJ45;- Deve permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps;- Deve possuir tecnologia compatível com "Wakeon Lan" ASF 2.0 ou I-AMT, permitindo ligara CPU remotamente através do adaptadorde rede; - Serão aceitas placas de rede que não sejam integradas a placa mãe, desde que as mesmas atendam a todas as exigências mínimas, do mesmo fabricante doequipamento.</p> <p>Periféricos - Teclado Slim, 104 teclas-auto-repetitivas, padrão ABNT2, conector nativo USB ou PS2 sem o uso de adaptador;- Mouse Óptico (tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), dois botões, com conector tipo USB ou PS2 sem o uso de adaptador,com comprimento mínimo de 2 metros;- Caixa de somestéreo multimídia, com conector P2, com alimentação via USB.- Estabilizador bivolt.Monitor - MonitorLED 22 olegadas;- Resolução mínima 1366x768 widescreen;- Pixel Pitch máximo0,29mm;- Brilho 250 cd/m2; - Contraste de o mínimo 1000:1 estático;- Voltagem / alimentação automática com fonte interna no monitor a 100-240 VAC, 50-60Hz;- Tempo de resposta máximo 5 ms;- Compatibilidade VESA;- Suporte a 16 Milhões de cores;</p> <p>- Conector DVI e VGA ou display port compatível como computador;- Plug &amp; Play;- Peso máximo do equipamento 6 Kg;- Base com ajuste de inclinação e altura;- Controle digital com visualização de ajustes na tela: - Liga-Desliga;- Brilho;- Contraste;- Posicionamento Vertical e Horizontal;-Botão auto-ajuste.</p>			
15	UN	1,00	34985	NOBREAK -SENOIDAL(MOPNOFASICO) 04 KVA,FREQUENCIA 60HZ,PROTEÇAO DE ENTRADA;DISJUNTOR/FUSIVEL/POTENCIA, FATOR DE POTENCIA 0.8, ALARMES SONOROS E VISUAIS,GABINETEEM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA COM TRATAMENTO À PROVA DE CORROSÃO E SUSTENTADO POR RODIZIOS.			
16	UN	2,00	33953	PULVERIZADOR JACTO PJH 20 LITROS			
17	UN	1,00	34941	SERRA CORTADORA DE ASFALTO E CONCRETO C/ MOTOR E DISCO 14" ,DIAMETRO DE DISCOFURO 350/ 25MM, ROTAÇÃO MÁXIMA DO DISCO 360 RPM, PROFUNDIDADE DO CORTE 170MM, MOTOR 9,0HP, 4 TEMPOS ÁGASOLINA, CAP DO TAMQUE DE COMBUSTÍVEL 5,90 LITROS, PESO 93 KG,CAP. DO TANQUE DE ÁGUA 15 LITROS , DIAMETRO EQUIP (CYLXA) 1650X 480 X 950 MM.			
18	UN	1,00	34986	TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO,POTENCIAL NOMINAL CONTINUO 75KVA, TENSÃO PRIMÁRIA NOMINAL 220V,LIGAÇÃO PRIMARIA;ESTRELA,LIGAÇÃO NOMINAL:380/220V,LIGAÇÃO SECUNDARIA:ESTRELA/NEUTRO,FREQUENCIA DE OPERAÇÃO:60HZ, PADRÃO ABNT.			
19	UN	1,00	34942	VIBRADOR DE CONCRETO, COMPLETO, C/ MANGOTE DE VIBRAÇÃO C/ IMERSAO 3,5M, POTENCIA1.400 W, FREQUENCIA ELÉTRICA: 50/60Hz, FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO NIMINAL :20.000MIN - 1, BATERIA CONSUMO : 7,3 A,AMPLITUDE :4,3MM, PESO: 5,5 KG:220/230V.			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
------	----	------------	--------	---------------	-------	---------------	------------

<b>Carimbo Padronizado</b>	<b>Validade da Proposta</b> (no mínimo em 60 dias)    _____ / _____ / _____	<b>Total Geral R\$</b> _____ _____
	<b>Prazo para Entrega</b> _____ / _____ / _____	

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_